Pompe@techni-flow.com	**Techni-flow** **POMPE VIDE FUT CORPS POLYPROPYLENE**	DISTRIBUE PAR:

Caractéristiques	Corps de pompe			Grande pression	Grand débit
	Forme de turbine Diamètre de tubes plongeur maxi mm Température du liquide maxi °C Matériaux: corps de pompe. : Roue radial. Raccord flexible cannelé: (livré en standard autre diamètre sur demande)			HP 41 50 POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE DN 25	BP 41 50 POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE DN25
	Cote nominale 700 mm* arbre acier inox Cote nominale 1000 mm* arbre acier inox **Cote nominale 1200 mm* arbre acier inox** Cote nominale 700 mm* arbre HC Cote nominale 1000 mm* arbre HC Cote nominale 1200 mm* arbre HC	10-101 10-103 **10-105** 10-107 10-109 10-111	10-102 10-104 **10-106** 10-108 10-110 10-112	TF-PP-700-HP-S TF-PP-1000-HP-S **TF-PP-1200-HP-S** TF-PP-700-HP-HC TF-PP-1000-HP-HC TF-PP-1200-HP-HC	TF-PP-700-BP-S TF-PP-1000-BP-S **TF-PP-1200-BP-S** TF-PP-700-BP-HC TF-PP-1000-BP-HC TF-PP-1200-BP-HC

	Moteur TF150 Tension 230V 50HZ Puissance: 250W Sans variateur de vitesse REF TF150 Avec variateur de vitesse REF TF150-VF	Débit Haut refoul Viscosité Densité	40 l/mn 9 m ce 100 1.4 300	50 l/mn 5 mce 100 1.1 200
	Moteur TF190 Tension 230V 50HZ Puissance: 500W Sans variateur de vitesse REF TF190 Avec variateur de vitesse REF TF190-VF	Débit Haut refoul Viscosité Densité	64 16 mce 600 1.8	88 8 mce 400 1.3
	Moteur TF280 Tension 230V 50HZ Puissance: 825W Sans variateur de vitesse REF TF280 Avec variateur de vitesse REF TF280-VF	Débit Haut refoul Viscosité Densité	90 28 1000 1.9	160 14 600 1.4
	Moteur TF400 ATEX Tension 230V 50HZ Puissance: 550W Sans variateur de vitesse REF TF400 Eex de II A T6 IP 54	Débit Haut refoul Viscosité Densité	64 16 mce 600 1.8	88 8 mce 400 1.3
	Moteur TF-AIR3 ATEX PNEUMATIQUE Puissance: 450W	Débit Haut refoul Viscosité Densité	60 27 600 cpo 1.8	120 10 300cpo 1.3

ACCESSOIRE: -Pistolet polypropylène -Pistolet PVDF -Pistolet inox -pistolet laiton nickelé		-Débitmètre polypropylène -Débitmètre pvdf -Débitmètre inox	
-Crépine polypropylène -Crépine inox		-Flexible pour fluide neutre -Flexible pour fluide agressif -Flexible pour fluide inflammable	